

ユニバーサル・ビジネス・テクノロジー 株式会社

UNIVERSAL BUSINESS TECHNOLOGIES CORPORATION

Bookeye®5

A3 + サイズ対応 600dpi 120°/180°ブッククレイドル 新世代のコンパクト ブックスキャナー



V3 Professional

V3A Automatic



- 更なる小型・軽量化を実現
- LIVE プレビューを搭載
- 120°/180°両用ブッククレイドル
- 大型のタッチ式プレビューモニター
- モニタータッチによる簡単操作
- 高速スキャン A3+ サイズで最速約 0.8 秒
- 最高 600dpi の解像度
- 高解像度 CCD イメージセンサー
- LED ライトによりグレア、紫外線 / 赤外線を除去
- 光沢紙の反射抑止制御を向上
- レーザーによる補正機能
- 消費電力を軽減
- V 型ガラスプレート装備(V3A)

Bookeye® 5 V3 / V3A はドイツ Image Access 社が開発した、A3+サイズ (A3 面積比 150%)の書籍、文書、台帳等をデジタル化する小型、高性能、高品質、高速のコンパクト ブックスキャナーです。上向きフラットと V ポジション両用クレイドルの採用によりページめくりが容易となり、古書や貴重書等の本の開閉の負担も少なくなります。また、書籍をクレイドルに置いたままで自動的にフォーカスと補正が可能なブックモードも搭載されています。

V3A にはモーターで駆動する V 型ガラスプレートを装備、より平面性の高い画像の取得が可能になります。 Bookeye シリーズは書籍の電子化用途に加え、複写サービス向けスキャナーとしても国内外の図書館、大学で多数の導入実績があります。



V3A V 型ガラスプレート







V3:フラットポジション

V3:V ポジション

V3A:V型ガラスプレート装備

仕様:

型番 BE5-V3-PRO(V3 Professional)

BE5-V3A(V3 Automatic)

サイズ, 重量 720 mm x 510 mm x 540 mm (H x W x D), V3:約 29kg・V3A:約 31kg

V3Aは別途モニター設置場所が必要になります。

電源 AC 100 - 240 V, 50 - 60 Hz (ACアダプター使用)

消費電力 0.5 W(スリープ時)/1.5 W (スタンバイ時)/V3:110 W·V3A:125W(スキャニング時)

ランプ 白色 LED classified as IEC 62471 Class1 No IR/UV emission

ランプ耐久時間 50,000時間

対象フォーマット 最大 390mm x 480mm (JIS A3 + 50%) スキャニング解像度 150dpi, 200dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi

スキャニング時間 150 dpi: 約 0.8 秒, 200 dpi: 約 0.9 秒, 300 dpi: 約 1.3 秒

400 dpi: 約 1.7 秒, 600 dpi: 約 2.4 秒 :A3 + サイズのスキャン

色深度 48 bit カラー, 16 bit グレイスケール

スキャン出力 24 bit カラー, 8bit グレイスケール, 二値, 拡張ハーフトーン

インターフェイス/プロトコル 1Gbit/s イーサネット, TCP/IP

ソフトウエア 内蔵: Scan2Net® (プレビューモニター操作), Scan Wizard (ブラウザ操作),

Batch Scan Wizard:コントロールPCが必要

ICCプロファイル 標準: ICCプロファイル、オプション: カスタムプロファイル作成が可能

出力フォーマット TIF非圧縮, TIFF G4(CCITT), JPEG, PDF, PDF/A, PNM など

USB出力 USB 3.0 x 1

稼動温度、湿度 5-40°C, 20-80%

ノイズレベル $\leq 33 dBa(スタンバイ時)/ \leq 42 dBa (スキャニング時)$

認証 IEC/EN/AUS/NZL 62368-1, CB; UL/CSA 62368-1,

FCC part 15, CCC, BIS, RoHS, WEEE

生産国 ドイツ Image Access GmbH

○製品の仕様・内容および外観は予告なく変更されることがございますので、予めこ了承ください。○会社名・製品名は各社の商標もしくは登録商標です。○このパンフレットの記載内容は、2022年1月現在のものです。





ユニバーサル・ビジネス・テクノロジー株式会社