ユニバーサル・ビジネス・テクノロジー株式会社
Universal Business Technologies Corporation

WideTEK® 36

A1 サイズ図面対応
36インチ(915mm)幅
ワイドフォーマット シートフィードスキャナー

Image Access

- 最大幅915mmの大判図面や地図、ポスターなどを簡単にカラースキャン
  (A0サイズは短辺側からフィード)
- フェイスアップ型のシートフィードスキャナー
- 業界最高レベルのスピード
- 最高 600dpi x1200dpi の光学解像度
- タッチスクリーンによる簡単操作
- 高解像度 CCDイメージセンサー
- ギガビット イーサネット接続
- ドイツで開発、生産しています。

- WideTEK® 36 は、ドイツの Image Access 社が新開発した図面、地図、ポスターなどの大判のドキュメントを簡単に、しかも素早く正確に電子化できる高品質のワイドフォーマット シートフィードスキャナーです。
- 世界各国に導入実績があります。
- 長寿命でドキュメントに優しいLED光源を使用しています。
- ダストフリー構造のカメラ筐体を採用しています。
- 大切なドキュメントを優しく読み取るために、搬送部はプラスチック部品を使わずフラットなステンレスで作られ、特別なローラー機構を備えています。
- 耐久性に優れており、大量の電子化を行うプロジェクトに最適です。

仕様:	WideTEK® 36-600
最大ドキュメントサイズ	965 mm / 38 inch
最大スキャン幅	915 mm / 36 inch
JIS / ANSI フォーマット	A5 - A0 / Legal - US E
ドキュメントの厚さ	最大 2.5 mm / 0.1 inch
光学解像度	1,200 x 600 dpi
スキャン解像度	1,200 x 1,200 dpi
スキャンスピード(カラー)	300 dpi - 14.6 m/分
	400 dpi - 5.5 m/分
	600 dpi - 3.7 m/分
	1,200 dpi - 1.8 m/分
色深度	36 bit カラー, 12 bit グレイスケール
スキャン出力	24 bit カラー, 8 bit グレイスケール, 二値, フォトモード
ファイルフォーマット	TIF非圧縮, TIFF G4(CCITT), JPEG, PDF, PDF/A, PNM
ICCプロファイル	sRGB, Adobe RGB, Native 標準組込み, カスタムプロファイルは別途
カメラ	3 x 3色カラーCCDセンサー, 67,500 ピクセル, ダストフリー
ランプ	白色 LED x 2, No IR/UV emission
インターフェイス/プロトコル	1GBit イーサネット TCP/IP, Scan2Net® インターフェイス
ソフトウエア	内蔵: Scan2Net® (タッチスクリーン操作), ScanWizard (ブラウザ操作)
	付属ソフトウェア: Batch Scan Wizard (コントロールPCが必要)
大きさ/重さ	220 x 1,094 x 555 mm (H x W x D) / 43 Kg
電源	AC 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
消費電力	0.1 W(スリープ時)/ 4.8W (スタンバイ時)/ 110 W(スキャン時)
稼動温度、湿度	5 - 40℃, 20 - 80%
ノイズレベル	≦ 25dBa(スタンバイ時)/ ≦ 35dBa (スキャン時)
認証	ANSI/UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1; IEC 60950-1;
	FCC 47 Part 15, EN 55022, EN 55024
生産国	Made in Germany, by Image Access GmbH

○製品の仕様・内容および外観は予告なく変更されることがございますので、予めご了承ください。○会社名・製品名は各社の商標もしくは登録商標です。○このパンフレットの記載内容は、2016 年 10 月現在のものです。

■輸入・発売元

ユニバーサル・ビジネス・テクノロジー株式会社

〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-6-5 丸の内北口ビル 12F
TEL 03-3287-1170 FAX 03-3287-1171
URL: www.ubtc.jp sales@ubtc.jp

■お問い合わせ

201610V1.0