



UNIVERSAL BUSINESS TECHNOLOGIES CORPORATION  
ユニバーサル・ビジネス・テクノロジー株式会社

## NetCom 高速データストレージ・アプライアンス

- ・8テラバイトまでのストレージを実現
- ・RAID レベル 0,1,5,6 をサポート
- ・ドライブの不慮のトラブルから貴重なデータを守ります。
- ・セットアップはとても簡単です。
- ・コンパクトな 8 ベイ、2U ラックマウント
- ・ネットワークに安全で経済的なストレージを提供。
- ・Windows, Linux, Macintosh OS に対応
- ・eSATA または外部 PCIe ホストインターフェイスで最高 400MB/sec までのデータ転送レートを実現
- ・ディスプレイにステータスを表示(英語)
- ・ドライブトレイにはロックが掛かります。
- ・次のような業務に最適です。

ネットワーク、ストレージの拡張  
映像系コンテンツ(デジタルビデオ、オーディオの保存)  
ニアラインバックアップ  
等等



**RAID6 をサポート！**  
**4～8TB のストレージ容量！**  
**eSATA による最高 400MB/s**  
**のスピード！**


最近のテクノロジーの進化により、企業のデータ量は従来にも増して増え続けています。コンテンツはeメールや、会計データ、マーケティング資料、技術情報、映像情報など様々ですが、企業は素早く、継続的に、また安全にデータにアクセスする必要があります。米国NetCom社のデータストレージ製品は、そのようなニーズにお答えします。信頼されるRAID技術によってデータの安全性を守り、ユーザーに安心してお使いいただけます。また高速アクセスにより、業務の生産性を向上することもできます。テラバイト単位のデータを扱いながらも、筐体は小さく、今日のストレージ環境におけるベスト・ソリューションの一つといえます。



モデル	製品仕様		
	NR6-8-2000	NR6-8-4000	NR6-8-8000
HDD ドライブ数	8	8	8
サポート RAID レベル(HW)	0, 5, 6,10	0, 5, 6,10	0, 5, 6,10
容量 / 使用可能領域	250/239 GB	500/469 GB	1,000/930 GB
合計容量	2,000 GB (2.0 TB)	4,000 GB (4.0 TB)	8,000 GB (8.0 TB)
仕様可能領域			
RAID0	1,912 GB (1.9 TB)	3,752 GB (3.7 TB)	7,440 GB (7.4 TB)
RAID5	1,673 GB (1.6 TB)	3,283 GB (3.2 TB)	6,510 GB (6.5 TB)
RAID6	1,434 GB (1.4 TB)	2,814 GB (2.8 TB)	5,580 GB (5.5 TB)
RAID10	956 GB (0.96 TB)	1,876 GB (1.8 TB)	3,720 GB (3.7 TB)
データ転送レート(8 ディスク)			
RAID 0 Seq.Raed/W ritte	400/400 MB/s	(w/external PCIe port option and PCIe host)	
RAID 5 Seq.Raed/W ritte	390/310 MB/s	(w/external PCIe port option and PCIe host)	
RAID 6 Seq.Raed/W ritte	340/240 MB/s	(w/external PCIe port option and PCIe host)	
ホスト側コンピュータの推奨環境	At least one available PCI, PCI-X or PCI-Express card slot At least one eSATA or PCIe port Host Bus Adapter (HBA)		
HW	Windows XP, Windows Vista		
SW	Mac OSX (v10.4 or later) Linux		
外部 I/O インターフェイス	eSATA (3.0 Gb/s, 300 MB/s) or PCIe port (>400 MB/s)		
I/O コネクタ数	1 eSATA connector. (1 external PCIe port is an order option)		
サイズ	3.46 x 19 x 18.5 H x W x D (in.) 8.8 x 48.5 x 47.0 H x W x D (cm)		
重量	35 lbs / 15.8 Kg (shipping weight = 50 lbs / 22.67 Kg)		
稼働温度、湿度	5°C ~ 40°C / 10 - 85% (non condensing)		
電源	100 - 240 VAC, 6 - 3A (Autosensing) - two inputs required 50 to 60 Hz. 600W max. (240W Typ.) 4 Internal fans (2 fixed, 2 replaceable)		
MFBF	approx. 100,000 hours 1 year <sup>(2)</sup>		
許認可	UL, CUL, CE, FCC, RoHS Compliant		
騒音レベル	< 48 dB		



- 製品の仕様および外観は予告なく変更されることがございますので予めご了承ください。
- 会社名、製品名は各社の商標もしくは登録商標です。
- このパンフレットの記載内容は、2008年4月現在のものです。



〒101-0047 東京都千代田区内神田 1-4-5

輸入発売元 レイアード大手町ビル 6階

電話 03-3291-4716

FAX 03-3291-4710

[www.ubtc.jp](http://www.ubtc.jp)